

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



### ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ

Артикулы: SPL 3002 – 3151

East Way Income LTD., Unit 702, 7/F, Bangkok Bank Building No. 18  
Bonham Strand West, Hong Kong



## 1. Назначение и область применения

Резьбовые фитинги SPL предназначены для создания соединений при монтаже различных трубопроводных систем и узлов, имеющих присоединительные элементы с дюймовой цилиндрической резьбой.

## 2. Технические характеристики

Номинальный размер: DN15, DN20 (ISO 6708, ГОСТ Р 52720-2007, ГОСТ 28338-89)


Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая ½", ¾"  
(ISO 228/1, ГОСТ 6357-81)

Номинальное (условное) давление PN: 40 бар (ГОСТ Р 52720-2007, ГОСТ 26349-84)

Температура рабочей среды: от – 20 до +120 °С (ГОСТ Р 52720-2007)


Материал: Латунь CW617N (EN 12165) с никелированием наружных поверхностей.

## 3. Номенклатура и размеры




*Бочонок*

Артикул	DN	G	A, мм	B, мм	Вес, г
SPL 3002	15	½"	26	23,5	25
SPL 3003	20	¾"	28	31	45




*Бочонок переходной*

Артикул	DN1	G1	DN2	G2	A, мм	B, мм	Вес, г
SPL 3013	15	½"	20	¾"	27,5	31	40




### Контргайка

Артикул	DN	G	A, мм	B, мм	Вес, г
SPL 3040	15	½"	5,5	28	10
SPL 3041	20	¾"	6,3	34,5	15




### Муфта

Артикул	DN	G	A, мм	B, мм	Вес, г
SPL 3052	15	½"	24	26,5	38




### Уголок внутренняя-внутренняя резьба

Артикул	DN	G	A, мм	B, мм	Вес, г
SPL 3121	15	½"	24	24	57



### Уголок внутренняя-наружная резьба

Артикул	DN	G	A, мм	B, мм	Вес, г
SPL 3131	15	½"	30	22	65



### Тройник

Артикул	DN	G	A, мм	B, мм	Вес, г
SPL 3151	15	½"	45	22,5	73

Компания East Way Income LTD оставляет за собой право внесения в конструкцию изменений, не приводящих к ухудшению технических параметров изделия.

#### **4. Указание по монтажу**

Монтаж резьбовых фитингов SPL следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы».

В качестве уплотнительного материала для резьбовых соединений следует применять ленту ФУМ (PTFE — политетрафторэтилен), полиамидную нить с силиконом, лен вместе со специальными пастами.

После монтажа узлы санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность. Их необходимо подвергнуть испытанию гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом в соответствии с ГОСТ 25136 и ГОСТ 24054.

#### **5. Условия хранения и транспортирования**

Данные изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 2 и транспортироваться по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 разд.10.

#### **6. Гарантия изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие фитингов резьбовых латунных SPL техническим параметрам и требованиям безопасности при условии соблюдения потребителями правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Для дилеров — по вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в представительство компании East Way Income LTD.

Адрес электронной почты: [in@eastwayincome.com](mailto:in@eastwayincome.com)

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Warranty card No.

Наименование товара:

Name of the product

Артикул, типоразмер:

Article, size

Количество:

Quantity

Название и адрес торгующей организации:

Seller name and address

Дата продажи:

Date of purchase

Подпись продавца:

Seller signature

Штамп или печать  
торгующей

организации:

Seller stamp

С условиями гарантии согласен (ФИО):

I agree with the warranty terms

Подпись покупателя:

Buyer signature

Гарантийный срок — 1 год с даты продажи конечному потребителю.

1 year warranty period.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны
  - название и адрес организации, производившей монтаж
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие
  - краткое описание дефекта
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, тов. чек)
3. Данный гарантийный талон

In case of any claims to the product quantity the following documents should be submitted:

1. Application with customer and product details:
  - Name of the customer, actual address and phone number
  - Article of the product
  - Reason for the claim
  - Plumbing system where installed (name, address, phone number)
2. Invoice copy and receipt
3. Warranty card

Отметка о возврате или обмене товара:

Return/exchange comments

Дата:

Date

Подпись:

Signature